

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

เล่ม ๑๔ ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่น (วิธีใช้กรดเกลเชียลแอซีติก)

พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ เล่ม ๑๔ ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่น (วิธีใช้กรดเกลเชียลแอซีติก)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ เล่ม ๑๔ ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่น (วิธีใช้กรดเกลเชียลแอซีติก) พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ เล่ม ๑๔ ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่น (วิธีใช้กรดเกลเชียลแอซีติก) มาตรฐานเลขที่ มอก. 3305 เล่ม 14 - 2568 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ธนกร วังบุญคงชนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: สิ่งทอ - การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ เล่ม 14 ส่วนผสมของเส้นใยแอซีเทตกับเส้นใยอื่น (วิธีใช้กรดกลacialแอซีติก) TEXTILES - QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS - PART 14: MIXTURES OF ACETATE WITH CERTAIN OTHER FIBRES (METHOD USING GLACIAL ACETIC ACID)
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 3305 เล่ม 14-2568
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 36 สิ่งทอ
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 1833-14:2019 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using glacial acetic acid) มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุวิธีใช้กรดกลacialแอซีติก (glacial acetic acid) เพื่อหาค่าร้อยละโดยมวลของแอซีเทต หลังจากกำจัดสิ่งที่ไม่ใช่เส้นใยในสิ่งทอที่ทำจากส่วนผสมของ — แอซีเทต กับ — คลอโรไฟเบอร์บางชนิด หรือคลอโรไฟเบอร์ที่มีการเติมคลอรีนภายหลัง (after-chlorinated chlorofibres) - ยังสามารถวิเคราะห์ส่วนผสมที่มีแอซีเทตได้โดยใช้วิธีทดสอบตามที่ระบุใน ISO 1833-3 หรือ ISO 1833-9
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 1833-14:2019
จำนวนหน้า	: ๑๐ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๓๓-๐๓๕-๙
ICS	: ๕๙.๐๖๐.๐๑

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>