

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางดิบธรรมชาติ - การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง
พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางดิบธรรมชาติ - การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2650 - 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางดิบธรรมชาติ - การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖๔๘๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางดิบ - การหาดัชนีการอ่อนตัวของยาง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางดิบธรรมชาติ - การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางดิบธรรมชาติ - การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2650 - 2569 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

วราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: ยางดิบธรรมชาติ – การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง RAW, NATURAL RUBBER - DETERMINATION OF THE PLASTICITY RETENTION INDEX (PRI)
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 2650-2569
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 2930:2024 Raw, natural rubber - Determination of the plasticity retention index (PRI) มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - กำหนดวิธีการทดสอบเพื่อหาดัชนีความอ่อนตัว (plasticity retention index; PRI) ของยางดิบธรรมชาติ - ดัชนีความอ่อนตัว เป็นตัวชี้วัดความต้านทานของยางดิบธรรมชาติ ต่อการออกซิเดชันเนื่องจากความร้อน (thermal oxidation) ค่าดัชนีสูง แสดงถึงความต้านทานต่อการออกซิเดชันเนื่องจากความร้อนที่สูง ทั้งนี้ ค่าดัชนีความอ่อนตัวไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์ และไม่สามารถใช้จำแนกค่า ความเป็นพลาสติก (plasticity number) ของยางธรรมชาติชนิดต่างๆ หลังจากการออกซิเดชันได้
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 2930:2024
จำนวนหน้า	: ๑๖ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๓๓-๒๑๗-๙
ICS	: ๘๓.๐๔๐.๑๐
สถานที่จัดเก็บ	: ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๓๐ ๖๘๓๔ ต่อ ๒๔๔๐-๒๔๔๑
สถานที่จำหน่าย	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ https://www.tisi.go.th