

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุพอลิเมอร์รูปทรงแบบยืดหยุ่นได้ -
โฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้งานแบบแผ่นประกบ - เกณฑ์กำหนด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โฟม - เกณฑ์กำหนด
ของโฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้แลมినेट มาตรฐานเลขที่ มอก. 1894 - 2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม วัสดุพอลิเมอร์รูปทรงแบบยืดหยุ่นได้ - โฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้งานแบบแผ่นประกบ -
เกณฑ์กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยสี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๑๙๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โฟม - เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้แลมినेट ลงวันที่
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๔ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุพอลิเมอร์รูปทรงแบบยืดหยุ่นได้ -
โฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้งานแบบแผ่นประกบ - เกณฑ์กำหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 1894 - 2567
ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: วัสดุพอลิเมอร์รูพรุนแบบยืดหยุ่นได้ - โฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้งานแบบแผ่นประกบ - เกณฑ์กำหนด FLEXIBLE CELLULAR POLYMERIC MATERIALS - POLYURETHANE FOAM FOR LAMINATE USE -SPECIFICATION
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 1894-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 31 พลาสติก
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 6915:2019 Flexible cellular polymeric materials - Polyurethane foam for laminate use - Specification มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับโฟมพอลิยูรีเทนแบบยืดหยุ่นได้ที่มีความหนา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mm ใช้ร่วมกับวัสดุที่เหมาะสม เช่น ฝ้าไม้ฉีกไม้ทอ ฝ้าทอ และฝ้าฉีก - โฟมพอลิยูรีเทนแบบยืดหยุ่นได้แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ - ประเภทที่ 1 พอลิอีเทอร์ - ประเภทที่ 2 พอลิเอสเทอร์ที่ความยืดหยุ่น จุดขาดร้อยละ 200 - ประเภทที่ 3 พอลิเอสเทอร์ที่ความยืดหยุ่น จุดขาดร้อยละ 300
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 6915:2019
จำนวนหน้า	: ๒๘ หน้า
ISBN	: ๙๗๘-๖๑๖-๕๙๕-๘๓๗-๐
ICS	: ๘๓.๑๐๐
สถานที่จัดเก็บ	: ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔ ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๔๑
สถานที่จำหน่าย	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ https://www.tisi.go.th