

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม ๓: ความแข็งแบบเดดโพลด์โดยใช้สเกลความแข็งของยางแบบต่ำมาก

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม ๓: ความแข็งแบบเดดโพลด์โดยใช้สเกลความแข็งของยางแบบต่ำมาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม ๓: ความแข็งแบบเดดโพลด์โดยใช้สเกลความแข็งของยางแบบต่ำมาก พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม ๓: ความแข็งแบบเดดโพลด์โดยใช้สเกลความแข็งของยางแบบต่ำมาก มาตรฐานเลขที่ มอก. 2631 เล่ม 3 - 2567 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม 3: ความแข็งแบบเดดโหลดโดยใช้สเกลความแข็งของยางแบบต่ำมาก RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC – DETERMINATION OF HARDNESS - PART 3: DEAD-LOAD HARDNESS USING THE VERY LOW RUBBER HARDNESS (VLRH) SCALE
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 2631 เล่ม 3-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 48-3:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness – Part 3: Dead-load hardness using the very low rubber hardness (VLRH) scale มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - กำหนดวิธีเดดโหลดสำหรับการหาความแข็งของยางวัลคาไนซ์หรือ ยางเทอร์มอพลาสติกประเภทอ่อน โดยใช้สเกลความแข็งของยางแบบต่ำมาก (VLRH scale) - ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการเจาะกับสเกล VLRH เป็นเส้นตรง
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 48-3:2018 (E)
จำนวนหน้า	: ๒๔ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๑๗-๒๕๒-๒
ICS	: ๘๓.๐๖๐
สถานที่จัดเก็บ	: ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔ ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๔๑
สถานที่จำหน่าย	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ https://www.tisi.go.th