

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม ๔: ความแข็งแบบรอยกดด้วยวิธีดูโรมิเตอร์ (ความแข็งชอร์)

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม ๔: ความแข็งแบบรอยกดด้วยวิธีดูโรมิเตอร์ (ความแข็งชอร์)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม ๔: ความแข็งแบบรอยกดด้วยวิธีดูโรมิเตอร์ (ความแข็งชอร์) พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม ๔: ความแข็งแบบรอยกดด้วยวิธีดูโรมิเตอร์ (ความแข็งชอร์) มาตรฐานเลขที่ มอก. 2631 เล่ม 4 - 2567 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: ยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การวัดความแข็ง - เล่ม 4: ความแข็งแบบรอยกดด้วยวิธีดูโรมิเตอร์ (ความแข็งชอร์) RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC – DETERMINATION OF HARDNESS - PART 4: INDENTATION HARDNESS BY DUROMETER METHOD (SHORE HARDNESS)
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 2631 เล่ม 4-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 48-4:2018 Rubber, vulcanized of thermoplastic – Determination of hardness – Part 4: indentation hardness by durometer method (Shore hardness) มาใช้โดยวิธีพิมพ์ ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - กำหนดวิธีการหาความแข็งแบบรอยกด (ความแข็งชอร์: Shore hardness) ของยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติกด้วยดูโรมิเตอร์ โดยมีรายละเอียด สเกลดังนี้ - สเกล A สำหรับยางที่มีช่วงความแข็งปกติ - สเกล D สำหรับยางที่มีช่วงความแข็งสูง - สเกล AO สำหรับยางที่มีช่วงความแข็งต่ำ และสำหรับยางเซลลูลาร์ - สเกล AM สำหรับขึ้นยางทดสอบแบบบางสำหรับยางที่มีช่วง ความแข็งปกติ
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 48-4:2018 (E)
จำนวนหน้า	: ๒๘ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๑๗-๒๕๓-๙
ICS	: ๘๓.๐๖๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>