

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - วิธีการวิเคราะห์หาเถ้าที่อุณหภูมิ 850°C - 900°C และส่วนที่เหลือที่อุณหภูมิ 200°C

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - วิธีการวิเคราะห์หาเถ้าที่อุณหภูมิ 850°C - 900°C และส่วนที่เหลือที่อุณหภูมิ 200°C

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - วิธีการวิเคราะห์หาเถ้าที่อุณหภูมิ 850°C - 900°C และส่วนที่เหลือที่อุณหภูมิ 200°C พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - วิธีการวิเคราะห์หาเถ้าที่อุณหภูมิ 850°C - 900°C และส่วนที่เหลือที่อุณหภูมิ 200°C มาตรฐานเลขที่ มอก. 3869 - 2567 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน	: กำมะถันสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม – วิธีการวิเคราะห์หาเถ้าที่อุณหภูมิ 850°C - 900°C และส่วนที่เหลือที่อุณหภูมิ 200°C SULPHUR FOR INDUSTRIAL USE - DETERMINATION OF ASH AT 850-900°C AND OF RESIDUE AT 200°C
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 3869-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 3425:1975 Sulphur for industrial use - Determination of ash at 850-900°C and of residue at 200°C มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุวิธีการวิเคราะห์หาเถ้าที่อุณหภูมิ 850°C - 900°C และวิธีการวิเคราะห์หาส่วนที่เหลือที่อุณหภูมิ 200°C ของกำมะถันสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - วิธีนี้เหมาะสำหรับกำมะถันสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่มีกำมะถันร้อยละโดยมวลอย่างน้อยร้อยละ 98 ของผลิตภัณฑ์แห้ง หมายเหตุ ความแตกต่างของเถ้าที่อุณหภูมิ 850°C - 900°C และส่วนที่เหลือที่อุณหภูมิ 200°C แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของผลิตภัณฑ์แห้ง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณบิทูมินัสที่ไม่ระเหย (non-volatile bituminous matter) ที่อุณหภูมิ 200°C
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 3425:1975
จำนวนหน้า	: ๑๔ หน้า
ISBN (e-book)	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๑๗-๒๖๒-๑
ICS	: ๗๑.๐๖๐.๑๐
สถานที่จัดเก็บ	: ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๓๐ ๖๘๓๔ ต่อ ๐๒ ๔๔๐-๒๔๔๑
สถานที่จำหน่าย	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ https://www.tisi.go.th