

ข้อกำหนดกรมทางหลวง

เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทางหลวงจึงกำหนดมาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทาง ในเขตทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อกำหนดฉบับนี้หรือซึ่งแต่งกับข้อกำหนดฉบับนี้ และให้ใช้ข้อกำหนดฉบับนี้แทน

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ที่พักริมทาง (Rest Area) ในเขตทางหลวงแผ่นดิน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

- (๑) ศูนย์บริการจอดพักรถ (Rest and Service Center)
- (๒) พื้นที่บริการจอดพักรถ (Rest and Service Area)
- (๓) พื้นที่จอดพักรถ (Park and Rest Area)

ข้อ ๕ ศูนย์บริการจอดพักรถ (Rest and Service Center) ได้แก่ ที่พักริมทางขนาดใหญ่มีเนื้อที่จอดรถบรรทุกมากกว่า ๓๐ คันขึ้นไป มีระยะห่างจากศูนย์บริการจอดพักรถ (Rest and Service Center) และพื้นที่จอดพักรถ (Park and Rest Area) อีกประมาณ ๖๐ ถึง ๑๐๐ กิโลเมตร จัดให้มีชั้นเพื่อเป็นจุดและพักสำหรับผู้ใช้ทาง

ข้อ ๖ พื้นที่บริการจอดพักรถ (Rest and Service Area) ได้แก่ ที่พักริมทางขนาดกลาง มีเนื้อที่จอดรถบรรทุกตั้งแต่ ๒๐ คันขึ้นไป มีระยะห่างจากศูนย์บริการจอดพักรถ (Rest and Service Center) และพื้นที่จอดพักรถ (Park and Rest Area) ประมาณ ๖๐ ถึง ๑๐๐ กิโลเมตร จัดให้มีชั้นเพื่อเป็นจุดและพักสำหรับผู้ใช้ทาง

ข้อ ๗ พื้นที่จอดพักรถ (Park and Rest Area) ได้แก่ ที่พักริมทางขนาดเล็ก มีเนื้อที่จอดรถบรรทุกตั้งแต่ ๕ คันขึ้นไป จัดให้มีชั้นเพื่อเป็นจุดและพักเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ทาง หรือสำหรับผู้ใช้ทางบางประเภทเป็นการเฉพาะ

ข้อ ๘ กรณีมีเหตุจำเป็น ดังต่อไปนี้

- (๑) ปริมาณการเข้าใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ทางบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

(๒) องค์ประกอบของสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจัดให้มี ในที่พักริมทาง ความพร้อมในการจัดหาสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การกำจัดขยะ ของเสียสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการเชื่อมต่อกับถนนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง

(๓) สภาพภูมิประเทศ เช่น ความลาดชันของพื้นที่ ประวัติน้ำท่วม สภาพดิน สภาพลม

(๔) ทศนิยภาพ ทำเล และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ

(๕) ความปลอดภัยด้านการจราจร

(๖) ความสอดคล้องกับตำแหน่งที่พักริมทางบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเส้นทางอื่นที่มีอยู่ ตามแผนงานในอนาคต

(๗) กรณีที่พักริมทางเดิมที่เปิดให้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีปัญหาความแออัดหรือ มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่จำเป็น อาจขยายขนาดของพื้นที่เดิมหรือจัดให้มี ที่พักริมทางในตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมได้

อธิบดีกรมทางหลวงอาจกำหนดให้ขนาดและหรือตำแหน่งที่ตั้งของที่พักริมทาง แตกต่างจาก ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗

หมวด ๒

ข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรม

ข้อ ๙ ข้อกำหนดทั่วไปทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบและก่อสร้างที่พักริมทาง

(๑) การก่อสร้างอาคาร พื้นที่จอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในระดับความสูง เดียวกับทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน จะต้องมีพื้นที่ส่วนกัน (Buffer Zone)

(๒) โครงสร้างอาคารต้องได้รับการออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุก รวมทั้งต้านทานแรงลม และต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ กรมทางหลวงยอมรับ

(๓) ในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารยกระดับคร่อมเนื้อช่องจราจรของทางหลวงแผ่นดิน เพื่อรับผู้ใช้บริการที่พักริมทาง การออกแบบอาคารจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ที่พักริมทางและผู้ขับขี่บนช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดินเป็นสำคัญ และต้องจัดให้มีสิ่งกำบังเพื่อป้องกัน สิ่งของตกหล่นจากอาคารยกระดับลงสู่ร่องดับพื้นดิน

(๔) ช่องทางเข้าออก (Entry and Exit Ramps) จากช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน ต้องก่อสร้างตามมาตรฐานการออกแบบทางหลวงแผ่นดินของกรมทางหลวง และห้ามมิให้มีการจอดรถ บริเวณช่องทางเข้าสู่ที่พักริมทาง ต้องมีรูปแบบและระยะทางเพียงพอสำหรับการชะลอความเร็ว รวมถึง ความยาวและความอยก่อนเข้าและออกจากบริเวณที่พักริมทางได้อย่างปลอดภัย และต้องไม่เกิดปัญหา รถจอดและรถล้ำเข้าไปในบริเวณช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน รวมทั้งต้องสามารถป้องกัน การเดินรถย้อนทิศทางกลับไปเข้าช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน

(๕) การออกแบบอาคารต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ และลักษณะของการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการบริหารจัดการที่พักริมทางเท่านั้น โดยควรออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเอกสารลักษณ์ของท้องถิ่น มีมาตรฐานความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และไม่ใช้วัสดุที่ทำให้เกิด แสงสะท้อนรบกวนสายตาของผู้ขับขี่ยานยนต์บนช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดินรวมถึงผู้อยู่อาศัย โดยรอบที่พักริมทาง

(๖) ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายนำทาง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อการจัดการจราจรที่เกี่ยวข้องกับที่พักริมทาง ต้องติดตั้งให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีจำนวนเพียงพอ ตามหลักการด้านวิศวกรรม

(๗) ป้ายแนะนำหรือป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่พักริมทาง ต้องไม่ ติดตั้งหรือดำเนินกิจกรรมในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่บนช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน สามารถมองเห็นได้ แสงไฟจากอาคารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ต้องไม่รบกวนการขับขี่ของผู้ขับขี่ยานยนต์ บนช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดินและผู้อยู่อาศัยโดยรอบที่พักริมทาง

(๘) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับให้ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชา十分 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก และให้หมายความรวมถึง พื้นที่โดยรอบอาคารนั้นด้วย

(๙) ระบบบายน้ำบนผิวทางและระบบระบายน้ำทึ่งจากที่พักริมทาง ต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการท่วมขัง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ระบบระบายน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดิน และระบบ ระบายน้ำสาธารณะในบริเวณใกล้เคียง

(๑๐) ต้องจัดให้มีระบบการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในบริเวณที่พักริมทาง รวมทั้ง ระบบการคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย และการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายน้ำสู่ แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด และต้องสามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่ผู้ใช้บริการและพื้นที่โดยรอบ ที่พักริมทาง

(๑๑) การเจาะใช้น้ำบาดาลและการจัดหาพลังงาน ให้ทำได้เฉพาะสำหรับการใช้ประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขที่พักริมทางเท่านั้น และต้องดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด ทั้งนี้ ควรเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องมีการจัดการ ของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี

(๑๒) การเดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล สายสัญญาณ และท่องานระบบต่าง ๆ ภายใต้ตัวอาคาร ควรเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ใต้ดินและสามารถบำรุงรักษาได้สะดวก

(๑๓) ต้องมีรั้วโดยรอบบริเวณที่พักริมทางหรือบริเวณที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าออก ในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๐ ทางเดินรถภายในบริเวณที่พักริมทาง

- (๑) ต้องปูผิวทางด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทางเดินรถที่ใช้งานทั้งหมด
 (๒) ควบคุมความเร็วการจราจรในระดับต่ำไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย

ด้านการจราจร

- (๓) รองรับการเลี้ยวของรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุก ไปทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกปลอดภัย

- (๔) ควรหลีกเลี่ยงการตัดกระasseการสัญจารของคนเดินเท้า
 - (๕) แบ่งแยกทางเดินรถออกจากพื้นที่บริการของสถานีบริการเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ
 - (๖) ควรแยกทางเดินรถสำหรับรถส่วนบุคคล ออกจากทางเดินรถสำหรับโดยสารขนาดใหญ่

ແລະຮັບປະກຸດ

ข้อ ๑๖ พื้นที่จอดรถภายในบริเวณที่พักริมทาง

- (๑) ปูผิวทางด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ครอบคลุมพื้นที่จอดรถที่ใช้งานทั้งหมด
(๒) รองรับการใช้งานของยานพาหนะทุกประเภทที่ให้ใช้บนทางหลวงแผ่นดิน
(๓) มีจำนวนช่องจอดรถที่เพียงพอ กับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดิน
จัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

(๔) แบ่งแยกพื้นที่จอดรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และรถขนถ่ายของ สินค้า หรือรถบรรทุกวัตถุอันตรายอย่างชัดเจนไม่ให้ปะปนกัน โดยพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารขนาดใหญ่ ควรอยู่ใกล้กับทางเข้าหลักของอาคารหรือพื้นที่บริการ

- (๓) วิธีคุ้งทางดึงรถที่ผู้ใช้เริ่กการสาธารณูปโภคทางที่จอดรถอยู่ในเรือนที่พักหรือทางได้

(๖) มีช่องจอดรถที่จัดไว้เฉพาะสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และอยู่ในตำแหน่งใกล้กับทางเข้าหลักของอาคารหรือพื้นที่บริการ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (๗) ลดการตัดกระเบื้องสีฟ้ากรุรูปหัวใจงานพาหนะและคนเดินเท้า

(๙) ลดความจำเป็นของการข้ามถนนภายในบริเวณที่พักริมทาง สำหรับการเดินของผู้ใช้บริการจากพื้นที่จอดรถไปยังพื้นที่บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ข้อ ๑๒ ทางเดินท้าวภายในอาคารเรียนที่พักเรียนทาง

- (๑) มีความกว้างเพียงพอ ก足以 รองรับการใช้งานและมีการระบายอากาศที่ดี

(๒) ปฏิวัติทางด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทางเดินที่ใช้งานทั้งหมด และสามารถป้องกันการลื่นไถลในกรณีทางเดินมีสภาพเปียกชื้น

- (๓) แบ่งแยกทางเดินท้าอกจากทางเดินรกรอย่างชัดเจน

(๔) กรณีทางเดินเท้าจากพื้นที่จอดรถมายังอาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีระยะทางใกล้ ควรจัดให้มีสิ่งกำบังเดดและฝน

- (๕) ปathingเดินเท้าด้วยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการหรือทพพลภาพ และคนชา

ข้อ ๑๓ ไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณที่พักริมทาง

(๑) บริเวณพื้นที่ภายในอาคาร ต้องมีความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักซ์ และทางเดินรถ พื้นที่จอดรถจะต้องมีความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ ลักซ์ โดยสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณพื้นที่ทั้งหมด และบริเวณใดที่มีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม เช่น การลักขโมย ควรเพิ่มความส่องสว่างให้มากขึ้นด้วย

(๒) บริเวณพื้นที่ภายในอาคาร ต้องมีความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ โดยสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณพื้นที่ทั้งหมด

(๓) สถานที่อื่น ๆ ที่มีไดรรบุรุ่วให้ใช้ความเข้มของแสงสว่างของสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียง กับความเข้มที่ระบุในข้อกำหนดนี้

(๔) ไฟฟ้าส่องสว่างจะต้องไม่เกิดแสงไปรบกวนสายตาของผู้ขับขี่ยานยนต์บนช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน

(๕) ไฟฟ้าส่องสว่างจะต้องไม่เกิดแสงไฟส่องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ด้านข้างภายนอกที่พักริมทาง

ข้อ ๑๔ ห้องน้ำและห้องส้วมภายในบริเวณที่พักริมทาง

(๑) กำหนดให้อยู่ในบริเวณที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว โดยแยกส่วนออกจากพื้นที่ภายในอาคาร และสำหรับศูนย์บริการจอดพักรถ (Rest and Service Center) และพื้นที่บริการจอดพักรถ (Rest and Service Area) จะต้องมีพื้นที่ให้บริการห้องน้ำและห้องส้วมมากกว่า ๑ แห่ง

(๒) มีจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมขั้นต่ำเพียงพอ กับความต้องการของผู้ใช้งานทั่วไปรวมถึง ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และเด็ก เป็นห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับชายและหญิง โดยคำนึงถึงปริมาณการใช้งานในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้ จำนวนห้องน้ำและห้องส้วมขั้นต่ำ ไม่นับรวมถึงจำนวนห้องน้ำ และห้องส้วมที่มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการ และจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมที่อยู่ภายในอาคารหรือร้านค้า

(๓) มีความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ โดยสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณห้องน้ำและห้องส้วม และควรมีการออกแบบแสงสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานและเสริมสร้างทัศนียภาพ

(๔) ต้องถูกหลักสุขาภิบาลและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำสาธารณะในบริเวณใกล้เคียง

(๕) มีช่องระบายน้ำอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ห้อง และมีระบบระบายน้ำอากาศที่ดี เพียงพอ ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น

(๖) โถสุขภัณฑ์ทั้งหมด ต้องเป็นระบบเซกโครก ชนิดเก็บกลิ่น และชำระสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำ และให้ใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของโถสุขภัณฑ์ทั้งหมด

(๗) ต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำสะอาดและมีปริมาณน้ำสำรองที่เหมาะสมต่ออัตราการใช้งาน

ข้อ ๑๕ สัดส่วนการจัดพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณที่พักริมทาง

(๑) พื้นที่บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในบริเวณที่สถานีบริการเชื้อเพลิง สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และอาคารยกระดับครึ่งหนึ่งของจราจรเฉพาะช่วงบริเวณที่ครุ่มเนินหรือช่องจราจรต้องมีพื้นที่อยู่บนดินไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของขนาดพื้นที่ทั้งหมดของที่พักริมทาง

(๒) พื้นที่จอดรถผู้ใช้บริการ รวมพื้นที่บริเวณที่จัดไว้เพื่อความสะดวกในการจอดหรือเข้าออกของรถยนต์ ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของขนาดพื้นที่ของที่พักริมทาง

(๓) พื้นที่สีเขียวเพื่อให้บริการผู้ใช้ทางพักผ่อน คลายความเมื่อยล้าและสร้างหัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บริเวณที่พักริมทาง จะต้องมีพื้นที่อยู่บนดินรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของขนาดพื้นที่ของที่พักริมทาง

ข้อ ๑๖ ทางเข้าออกเชื่อมต่อที่พักริมทางกับถนนอื่น

(๑) ห้ามสร้างทางเข้าออกเชื่อมต่อที่พักริมทางกับถนนอื่น เว้นแต่ทางเข้าออกที่กรมทางหลวงกำหนดและให้ใช้เฉพาะเป็นทางเข้าออกสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงอนุญาต ยกเว้นกรณีที่ใช้เป็นทางเดินรถเชื่อมต่อที่มีลักษณะเดียวกัน ไม่ต้องมีสิ่งกีดขวางและห้ามใช้เป็นจุดจอดรถโดยเด็ดขาด

(๒) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยระบบตรวจสอบการเข้าออก

(๓) จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับจอดรถและการขนถ่ายสิ่งของ รถบรรทุกวัตถุอันตราย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จำเป็น แยกเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จัดไว้สำหรับผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดิน

(๔) ต้องมีรั้วกันหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ป้องกันมิให้ทางเข้าออกที่กรมทางหลวงกำหนดสามารถใช้เป็นทางเดินรถเชื่อมต่อ กับทางหลวงแผ่นดินได้

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีอาคารยกระดับครึ่งหนึ่งของจราจรเป็นส่วนหนึ่งของที่พักริมทาง อาคารยกระดับต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารยกระดับครึ่งหนึ่งของจราจรที่ล้ำเข้าไปบริเวณแนวซองทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน ต้องมีความสูงจากระดับพิภพของช่องทางหลักถึงส่วนที่ต่ำที่สุดของอาคารยกระดับไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง

(๒) อาคารยกระดับครึ่งหนึ่งของจราจรต้องไม่กีดขวาง เป็นอุปสรรค หรือบกวนการขับขี่ของผู้ขับขี่บนช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน

(๓) วัสดุที่ใช้เป็นผนังภายนอกหรือใช้ตกแต่งผิวผนังภายนอกอาคารยกระดับครึ่งหนึ่งของจราจร ต้องไม่มีคุณสมบัติที่อาจทำให้เกิดแสงสะท้อนหรือบกวนการขับขี่ของผู้ขับขี่ยานยนต์บนช่องทางหลักของทางหลวงแผ่นดิน

(๔) การออกแบบโครงสร้างและส่วนต่าง ๆ ของอาคารยกระดับครึ่งหนึ่งของจราจร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่กรมทางหลวงยอมรับ

ข้อ ๑๙ กรณีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบ ลักษณะ การติดตั้งระบบ และจำนวนไว้สูงกว่าที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๑๙ กรณีเมห์etu เป็น ดังต่อไปนี้

- (๑) ข้อกำหนดทั่วไปทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบและก่อสร้างที่พักริมทาง
- (๒) ทางเดินรถภายในบริเวณที่พักริมทาง
- (๓) พื้นที่จอดรถภายในบริเวณที่พักริมทาง
- (๔) ทางเดินเท้าภายในอาคารบริเวณที่พักริมทาง
- (๕) ไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณที่พักริมทาง
- (๖) ห้องน้ำและห้องส้วมภายในบริเวณที่พักริมทาง
- (๗) สัดส่วนการจัดพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณที่พักริมทาง
- (๘) ทางเข้าออกเชื่อมต่อที่พักริมทางกับถนนอื่น
- (๙) อาคารยกระดับคร่อมเหนือช่องจราจร
- (๑๐) เหตุจำเป็นอื่น

อธิบดีกรมทางหลวงอาจกำหนดมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมที่พักริมทางแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ในหมวด ๒ ข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรม

หมวด ๓

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ

ข้อ ๒๐ ศูนย์บริการจอดพักรถ (Rest and Service Center) ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและ การบริการขั้นต่ำ ดังนี้

(๑) พื้นที่จอดรถ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท โดยไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย ๔ ชั่วโมงแรก
(๒) ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมใช้งานตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการ

- (๓) ที่นั่งพักผ่อนในร่ม พร้อมพื้นที่สีเขียวให้บริการ
- (๔) ที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม
- (๕) การบริการข้อมูลจราจรและเส้นทางการเดินทาง
- (๖) สถานีบริการเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พร้อมบริการปั๊มน้ำมันและเติมน้ำ
- (๗) พื้นที่ตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ
- (๘) สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ข้อ ๒๑ พื้นที่บริการจอดพักรถ (Rest and Service Area) ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และ การบริการขั้นต่ำ ดังนี้

(๑) พื้นที่จอดรถ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท โดยไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย ๔ ชั่วโมงแรก
 (๒) ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการ

- (๓) ที่นั่งพักผ่อนในร่ม พร้อมพื้นที่สีเขียวให้บริการ
- (๔) ที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม
- (๕) การบริการข้อมูลจากรายและเส้นทางการเดินทาง
- (๖) พื้นที่ตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ

ข้อ ๒๕ พื้นที่จอดพักรถ (Park and Rest Area) ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 ๒๕ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการ

- (๗) พื้นที่จอดรถ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท โดยไม่คิดค่าบริการ
- (๘) ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 ๒๕ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการ
- (๙) ที่นั่งพักผ่อนในร่ม
- (๑๐) ที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม
- (๑๑) พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๒๖ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในบริเวณที่พักริมทาง ต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อรับการหยุดและพัก หรือจูงใจให้มีการหยุดและพักเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่ สำหรับผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดินเท่านั้น

ข้อ ๒๗ ที่พักริมทางต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ทั้งส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทางเดินของผู้ใช้บริการ ทางเดินรถ พื้นที่จอดรถ โดยอาจจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ พื้นที่สูบบุหรี่จะต้องแยกพื้นที่เป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร และมีระบบระบายอากาศที่ดีโดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ข้อ ๒๘ ที่พักริมทางต้องจัดให้มีระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยครอบคลุมบริเวณที่เปิดให้บริการทั้งหมด เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ข้อ ๒๙ การให้บริการในที่พักริมทางให้ดำเนินการได้เฉพาะการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเท่านั้น เช่น

- (๑) การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
- (๒) การให้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
- (๓) การให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และอะไหล่
- (๔) การให้บริการเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ
- (๕) การให้บริการด้านการสื่อสารและไปรษณีย์

- (๖) การให้บริการด้านการท่องเที่ยว
- (๗) การให้บริการธุกรรมทางการเงิน
- (๘) การให้บริการด้านการรักษาสุขภาพและโรคทั่วไป
- (๙) การให้บริการด้านการบำบัดเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง
- (๑๐) การให้บริการห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ
- (๑๑) การให้บริการรับเลี้ยงเด็กและดูแลสัตว์เลี้ยง
- (๑๒) การให้บริการห้องประชุมและศูนย์บริการธุรกิจ
- (๑๓) การให้บริการห้องพักเพื่อพักผ่อนจากการเดินทาง โดยจะต้องมีที่จอดรถเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าจำนวนห้องพัก

ข้อ ๒๗ กรณีเมืองใดเป็น ดังต่อไปนี้

- (๑) ข้อจำกัดในการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น เนื้อที่ หรือสภาพภูมิประเทศ
- (๒) ความพร้อมในการจัดหาสาธารณูปโภคที่จำเป็น
- (๓) เมืองใดเป็นอย่างอื่น

อธิบดีกรมทางหลวงอาจกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการขึ้นต่อของที่พักบริการ แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒

ข้อ ๒๘ ห้ามให้บริการและจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

- (๑) การให้บริการที่ผิดกฎหมาย
- (๒) การให้บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และของมีนมาทุกชนิด
- (๓) การให้บริการที่เกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
- (๔) กิจกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๕) กิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สราช ทรงศิวีไล

อธิบดีกรมทางหลวง